


新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
一层101鸿蒙实训室									
1		弧形条桌	5631*600*750	3	组			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，▲玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；▲钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
2		圆形条桌	直径 3000*600*750	1	组			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
3		讲台	900*600*900	1	张			1. 桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，防划防水； 2. 主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，静电喷涂；▲冷轧钢板符合：①检测依据：GB/T3325-2017、HJ2547-2016、QB/T3827-1999 ②外观性能要求：管材：应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件：应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 ③结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 ④理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度：≥3H；耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。 ⑤可迁移元素的限量要求：：铅≤1mg/kg、镉≤1mg/kg、铬≤1mg/kg、汞≤1mg/kg、镭≤1mg/kg、钋≤1mg/kg、钒≤1mg/kg、钨≤1mg/kg、铀≤1mg/kg。 ⑥乙酸盐雾试验：连续喷雾≥18h：涂层本身的耐腐蚀等级：应>9级、涂层对基体的保护等级：应>9级。▲喷涂粉末符合①检测依据：GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB18581-2020 ②有害物质限量：总铅：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属铬含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属汞含量：未检出（检出限0.02mg/kg）。 3. 桌面两侧采用高档橡木扶手； 4. 分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便安装，桌体拐角采用圆弧设计； 5. 固定显示器安装位，固定框顶部与讲台挡边平齐、无凸出，采用5mm钢化玻璃保护； 6. 放置17至24寸显示器	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
4		办公椅	常规	1	张			1、坐垫：HY_OS-01灰色布，靠背：HY_H-01灰色单网；▲网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 2、灰色框架，灰色固定扶手； 3、背架优质PP、一体注塑成型；▲PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 4、高密度定型海绵、舒适透气（3660#黄海棉4分 + 3060海绵1分）▲阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压陷疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m²h；燃烧性能等级B1合格。 5、XQD85优质气杆，升降顺畅，噪音小，安全可靠；▲气压棒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 6、五金电镀脚配静音轮。▲钢制五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。▲脚轮符合①检测依据：QB/T2280-2016、QB/T4765-2014 ②外观：脚轮:转动、平动应轻快灵活，无破损，连接牢固。 ③抗冲击性：按7.6的规定进行试验后，脚轮的零部件不应出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能不应受到损伤。 成品符合：▲办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	
5		办公椅	常规	18	张			1、框架采用PP塑料新料，抗老化。PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 2、面料采用优质网布。网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 3、固定扶手 4、定型海绵。阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压陷疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m²h；燃烧性能等级B1合格。 5、座板：采用E1级环保实木多层板：符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》检测依据：含水率7~8%；挥发性有机化合物含量未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；防霉菌性能：土曲霉一级。 6、弓形架采用2.0厚度的A3优质钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。 成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
一层102物联网实训室									
6		六边形条桌	L1600*W800*H750 (2张拼成六边形)	12	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚。钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、外观设计及特点：整件产品拼接好，接缝整齐，可多花样拼接，节约空间结构稳定，大方实用；可拼接各种形状。适用于智慧教室、培训室、办公会议室等多种场景。	
7		员工椅	常规	36	张			1、椅架：弓形圆管22*2.0厚冷锻钢管，220度高温静电喷涂，牢固抗冲击不变形。钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 2、胶壳：材质采用全新PP塑料，环保不褪色，质地轻、抗裂性强。PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 3、座垫：采用定型海棉、椅面弹力布系列，回弹性好，耐磨抗皱不塌陷，坐感舒适，久坐不累。 4、脚垫：PA+玻纤防滑固定胶垫，保护地板，移动时减少噪音。	
8		讲台	900*600*900	1	张			1. 桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，防划防水； 2. 主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，静电喷涂；冷轧钢板符合：①检测依据：GB/T3325-2017、HJ2547-2016、QB/T3827-1999 ②外观性能要求：管材：应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件：应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 ③结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 ④理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度：≥3H；耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无起泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。 ⑤可迁移元素的限量要求：：铅≤1mg/kg、镉≤1mg/kg、铬≤1mg/kg、汞≤1mg/kg、锑≤1mg/kg、砷≤1mg/kg、钒≤1mg/kg、硒≤1mg/kg。 ⑥乙酸盐雾试验：连续喷雾≥18h：涂层本身的耐腐蚀等级：应>9级、涂层对基体的保护等级：应>9级。喷涂粉末符合①检测依据：GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB18581-2020 ②有害物质限量：总铅：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属铬含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属汞含量：未检出（检出限0.02mg/kg）。 3. 桌面两侧采用高档橡木扶手； 4. 分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便安装，桌体拐角采用圆弧设计； 5. 固定显示器安装位，固定框顶部与讲台挡边平齐、无凸出，采用5mm钢化玻璃保护； 6. 放置17至24寸显示器	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
9		办公椅	常规	1	张			1、坐垫：HY_OS-01灰色布，靠背：HY_H-01灰色单网；网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 2、灰色框架，灰色固定扶手； 3、背架优质PP、一体注塑成型；PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 4、高密度定型海绵、舒适透气（3660#黄海棉4分 + 3060海绵1分）阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压陷疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m³h；燃烧性能等级B1合格。 5、XQD85优质气杆，升降顺畅，噪音小，安全可靠；气压棒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 6、五金电镀脚配静音轮。钢制五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	
一层103大数据实训室									
10		直行条桌	2800*600*750	4	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
11		直行条桌	3500*600*750	2	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
12		直行条桌	2100*600*750	2	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
13		直行条桌	700*600*750	4	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
14		办公椅	常规	36	张			1、框架采用PP塑料新料，抗老化。PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 2、面料采用优质网布。网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 3、固定扶手 4、定型海绵。阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压陷疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m³h；燃烧性能等级B1合格。 5、座板：采用E1级环保实木多层板：符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》检测依据：含水率7~8%；挥发性有机化合物含量未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；防霉菌性能：土曲霉一级。 6、弓形架采用2.0厚度的A3优质钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。 成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	
15		讲台	900*600*900	1	张			1. 桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，防划防水； 2. 主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，静电喷涂；冷轧钢板符合：①检测依据：GB/T3325-2017、HJ2547-2016、QB/T3827-1999 ②外观性能要求：管材：应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件：应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 ③结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 ④理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度：≥3H；耐腐蚀：≤100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无起泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。 ⑤可迁移元素的限量要求：铅≤1mg/kg、镉≤1mg/kg、铬≤1mg/kg、汞≤1mg/kg、锑≤1mg/kg、砷≤1mg/kg、钡≤1mg/kg、钼≤1mg/kg。 ⑥乙酸盐雾试验：连续喷雾≥18h；涂层本身的耐腐蚀等级：应>9级、涂层对基体的保护等级：应>9级。喷涂粉末符合①检测依据：GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB18581-2020 ②有害物质限量：总铅：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属铬含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属汞含量：未检出（检出限0.02mg/kg）。 3. 桌面两侧采用高档橡木扶手； 4. 分体式设计，桌面和桌体自成一體，方便安装，桌体拐角采用圆弧设计； 5. 固定显示器安装位，固定框顶部与讲台挡边平齐、无凸出，采用5mm钢化玻璃保护； 6. 放置17至24寸显示器	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
16		办公椅	常规	1	张			1、坐垫：HY_OS-01灰色布，靠背：HY_H-01灰色单网； 网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 2、灰色框架，灰色固定扶手； 3、背架优质PP、一体注塑成型；PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 4、高密度定型海绵、舒适透气（3660#黄海棉4分 + 3060海绵1分）阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压陷疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m²h；燃烧性能等级B1合格。 5、XQD85优质气杆，升降顺畅，噪音小，安全可靠；气压棒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 6、五金电镀脚配静音轮。钢制五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	
一层104数据通信及安全实训室									
17		弧形条桌	3194*600*750	1	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
18		弧形条桌	4921*600*750	1	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
19		弧形条桌	6303*600*750	1	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
20		弧形条桌	7086*600*750	1	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
21		弧形条桌	8408*600*750	1	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒,线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
22		办公椅	常规	42	张			1、框架采用PP塑料新料，抗老化。PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 2、面料采用优质网布。网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 3、固定扶手 4、定型海绵。阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压陷疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m²h；燃烧性能等级B1合格。 5、座板：采用E1级环保实木多层板：符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》检测依据：含水率7~8%；挥发性有机化合物含量未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；防霉菌性能：土曲霉一级。 6、弓形架采用2.0厚度的A3优质钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。 成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
23		讲台	900*600*900	1	张			1. 桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，防划防水； 2. 主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，静电喷涂；冷轧钢板符合：①检测依据：GB/T3325-2017、HJ2547-2016、QB/T3827-1999 ②外观性能要求：管材：应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件：应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 ③结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 ④理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度：≥3H；耐腐蚀：≤100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无起泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。 ⑤可迁移元素的限量要求：：铅≤1mg/kg、镉≤1mg/kg、铬≤1mg/kg、汞≤1mg/kg、锑≤1mg/kg、砷≤1mg/kg、钡≤1mg/kg、钼≤1mg/kg、镍≤1mg/kg。 ⑥乙酸盐雾试验：连续喷雾≥18h：涂层本身的耐腐蚀等级：应>9级、涂层对基体的保护等级：应>9级。喷涂粉末符合①检测依据：GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB18581-2020 ②有害物质限量：总铅：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属铬含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属汞含量：未检出（检出限0.02mg/kg）。 3. 桌面两侧采用高档橡木扶手； 4. 分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便安装，桌体拐角采用圆弧设计； 5. 固定显示器安装位，固定框顶部与讲台挡边平齐、无凸出，采用5mm钢化玻璃保护； 6. 放置17至24寸显示器	
24		办公椅	常规	1	张			1、坐垫：HY_OS-01灰色布，靠背：HY_H-01灰色单网；网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 2、灰色框架，灰色固定扶手； 3、背架优质PP、一体注塑成型；PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 4、高密度定型海绵、舒适透气（3660#黄海棉4分 + 3060海绵1分）阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压缩疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m²h；燃烧性能等级B1合格。 5、XQD85优质气杆，升降顺畅，噪音小，安全可靠；气压棒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 6、五金电镀脚配静音轮。钢制五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感官要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
二层205人工智能实训室									
25		直形条桌	2100*600*750	10	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
26		直形条桌	1400*600*750	10	张			1、台面：8mm厚钢化玻璃台面，玻璃：符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》；弯曲度：弓形时应不超过 0.1%、波形时应不超过 0.2%。 2、60*30方管口字形砂黑五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、线盒：铝合金毛刷线盒，线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 4、桌下可选配800线槽；	
27		办公椅	常规	50	张			1、框架采用PP塑料新料，抗老化。PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 2、面料采用优质网布。网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 3、固定扶手 4、定型海绵。阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压缩疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m³；燃烧性能等级B1合格。 5、座板：采用E1级环保▲实木多层板：符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》检测依据：含水率7~8%；挥发性有机化合物含量未检出；甲醛释放量≤0.02mg/m³；防霉菌性能：土曲霉一级。 6、弓形架采用2.0厚度的A3优质钢材电镀，垂直弯曲部位加套管。 成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
28	 900*600*900 讲台	讲台	900*600*900	1	张			1. 桌面采用木黄色高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，防划防水； 2. 主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，静电喷涂；冷轧钢板符合：①检测依据：GB/T3325-2017、HJ2547-2016、QB/T3827-1999 ②外观性能要求：管材：应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀；冲压件：应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 ③结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 ④理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度：≥3H；耐腐蚀：≤100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无起泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力：应不低于2级。 ⑤可迁移元素的限量要求：：铅≤1mg/kg、镉≤1mg/kg、铬≤1mg/kg、汞≤1mg/kg、锑≤1mg/kg、砷≤1mg/kg、钒≤1mg/kg、硒≤1mg/kg。 ⑥乙酸盐雾试验：连续喷雾≥18h：涂层本身的耐腐蚀等级：应>9级、涂层对基体的保护等级：应>9级。喷涂粉末符合①检测依据：GB/T30647-2014、GB/T23991-2009、GB18581-2020 ②有害物质限量：总铅：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属铬含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属汞含量：未检出（检出限0.02mg/kg）。 3. 桌面两侧采用高档橡木扶手； 4. 分体式设计，桌面和桌体自成一體，方便安装，桌体拐角采用圆弧设计； 5. 固定显示器安装位，固定框顶部与讲台挡边平齐、无凸出，采用5mm钢化玻璃保护； 6. 放置17至24寸显示器	
29		办公椅	常规	1	张			1、坐垫：HY_OS-01灰色布，靠背：HY_H-01灰色单网；网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 2、灰色框架，灰色固定扶手； 3、背架优质PP、一体注塑成型；PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 4、高密度定型海绵、舒适透气（3660#黄海棉4分 + 3060海绵1分）阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压缩疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m²h；燃烧性能等级B1合格。 5、XQD85优质气杆，升降顺畅，噪音小，安全可靠；气压棒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 6、五金电镀脚配静音轮。钢制五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀；乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
二层207教师办公室及公共区域									
30		6人屏风办公桌	3600*1200*750	1	张			1、基材：符合E0级标准的实木颗粒板材；▲实木颗粒板（刨花板）：符合GB/T 4897-2015《刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测依据：尺寸偏差合格；外观质量合格；板内密度偏差%合格；含水率%合格；静曲强度合格；内胶合强度合格；弹性模量合格；表面胶合强度合格；2H吸水厚度膨胀系数%合格；握螺钉力合格；甲醛释放量≤0.01mg/m³；总挥发性有机化合物未检出。 2、60*30方管门字形砂白五金脚；钢管：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：管材、电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 3、台面双色封边，子午灰+亮光银；▲PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测依据：甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、铬（Cr）≤5mg/kg、汞（Hg）≤未检出、砷（As）≤5mg/kg、钡（Ba）≤5mg/kg、锑（Sb）≤5mg/kg、硒（Se）≤未检出。 4、线盒：铝合金毛刷线盒,带线槽；▲线盒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：外观性能电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑等检测符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 5、桌屏布默认黄色色（BL62-14） 6、桌下可选配800线槽；配6个活动柜。成品符合：▲钢木办公桌：符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检测依据：金属喷漆（塑）涂层合格；木制件表面贴面层合格；有害物质限量合格；甲醛释放量≤0.020mg/m³，品质属性：产品有害物质合格。	
31		办公椅	常规	6	张			1、坐垫：HY_OS-01灰色布，靠背：HY_H-01灰色单网；网布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度（耐酸汗渍）合格；异味合格；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；防霉性能一级。 2、灰色框架，灰色固定扶手； 3、背架优质PP、一体注塑成型；PP塑料：符合GB 28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》检测依据：邻苯二甲酸酯%含量未检出；重金属含量未检出；多环芳烃≤4.0mg/kg。 4、高密度定型海绵、舒适透气（3660#黄海棉4分 + 3060海绵1分）阻燃高弹海绵：符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》检测依据：物理力学性能：75%压缩永久变形%≤3、回弹率≥50、干热老化后拉伸强度≥130KPa、湿热老化后拉伸强度≥130KPa；恒定负荷反复压缩疲劳性能（8万次）≤29%；理化性能合格；甲醛释放量≤0.015mg/m²h；燃烧性能等级B1合格。 5、XQD85优质气杆，升降顺畅，噪音小，安全可靠；气压棒：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。 6、五金电镀脚配静音轮。钢制五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。成品符合：办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 28481-2012《塑料家具中有有害物质限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：主要尺寸合格；形状和位置公差合格；外观合格；理化性能合格；力学性能合格；阻燃性合格；安全性合格；标志合格；品质属性合格；感观要求合格；禁用偶氮染料未检出，TVOC含量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，甲醛释放量未检出。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
32		洽谈桌	直径800*750	1	张			1、基材：符合E0级标准的实木颗粒板材；实木颗粒板（刨花板）：符合GB/T 4897-2015《刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测依据：尺寸偏差合格；外观质量合格；板内密度偏差%合格；含水率%合格；静曲强度合格；内胶合强度合格；弹性模量合格；表面胶合强度合格；2H吸水厚度膨胀系数%合格；握螺钉力合格；甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物未检出。 2、60圆管立柱配600的圆盘； 3、台面PVC封边.PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测依据：甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，可溶性重金属：铅（Pb）$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、镉（Cd）$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、铬（Cr）$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、汞（Hg）$\leq$未检出、砷（As）$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、钡（Ba）$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、锑（Sb）$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$、硒（Se）$\leq$未检出。	
33		洽谈椅	常规	4	张			一体成型塑料坐椅，优质五金椅架，配5厘厚定型海绵，面料为高档麻绒布艺。▲麻绒布：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》检测依据：染色牢度耐酸耐汗渍合格；异味无异味；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料含量未检出；防霉性能：黑曲霉一级。 成品符合：▲洽谈椅：符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：甲醛释放量$\leq 0.25\text{mg}/\text{L}$，可分解芳香胺染料含量未检出。	
34		会客3人沙发（皮）	2400*800*850	1	个			框架采用实木框架，内置蛇形弹簧，填充高密度乳胶，羽绒，面饰采用西皮饰面。西皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》检测依据：摩擦色牢度：干擦（500次）4-5级、湿擦（250次）4级；涂层粘着牢度$\geq 8.0\text{N}/10\text{mm}$；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力$\geq 100\text{N}$；游离甲醛含量未检出；挥发性有机物含量未检出；禁用偶氮染料含量未检出；皮革防霉性能：黑曲霉一级。 成品符合：沙发（皮）：符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》检测依据：产品用料、加工：泡沫塑料表观密度合格、回弹性能合格、压缩永久变形合格；覆面材料理化性能合格；产品有害物质：甲醛释放量合格、总挥发性有机化合物合格。	
35		会客单人沙发（皮）	1100*800*850	4	个			框架采用实木框架，内置蛇形弹簧，填充高密度乳胶，羽绒，面饰采用西皮饰面。▲西皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》检测依据：摩擦色牢度：干擦（500次）4-5级、湿擦（250次）4级；涂层粘着牢度$\geq 8.0\text{N}/10\text{mm}$；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力$\geq 100\text{N}$；游离甲醛含量未检出；挥发性有机物含量未检出；禁用偶氮染料含量未检出；皮革防霉性能：黑曲霉一级。 成品符合：沙发（皮）：符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》检测依据：产品用料、加工：泡沫塑料表观密度合格、回弹性能合格、压缩永久变形合格；覆面材料理化性能合格；产品有害物质：甲醛释放量合格、总挥发性有机化合物合格。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
36		茶几	700*400*550	4	个			基材为实木，经过防虫，防腐，放霉处理，表面采用水性油漆工艺。▲水性油漆符合：①检测依据：GB18581-2020 ②有害物质限量：VOC含量：≤5g/L；甲醛含量：≤15mg/kg；可溶性重金属镉含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属铬含量：未检出（检出限0.02mg/kg）；可溶性重金属汞含量：未检出（检出限0.02mg/kg）。 成品符合：▲茶几：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》检测依据：外观要求：木制品外观贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，其它轻微材质缺陷检测合格；干花、湿花（外表、内表）符合要求；污斑符合要求；表面划痕符合要求；表面压痕符合要求；色差符合要求；鼓泡、龟裂、分层符合要求；木工要求检测合格；漆膜外观要求检测合格；产品外形尺寸偏差检测合格；软硬覆面检测合格；桌类强度和耐久性水平静载荷试验检测合格；产品有害物质（家具涂层可迁元素）：镉、铅、铬、汞、锑、硒、砷、钡含量未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物含量未检出。	
37		会客椅子	常规	16	张			背板为实木框架，高密度海绵，阻燃海绵：符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定第1部分：阴燃的香烟》、GB/T 10802-2006《通用软质聚酯型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》检测依据：75%压缩永久变形≤7%；抗引燃特性-阴燃的香烟：表面或内部未出现任何续燃；泡沫塑料回弹性能≥45%。面料为西皮，西皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》检测依据：摩擦色牢度：干擦（500次）4-5级、湿擦（250次）4级；涂层粘着牢度≥8.0N/10mm；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力≥100N；游离甲醛含量未检出；挥发性有机物含量未检出；禁用偶氮染料含量未检出；皮革防霉性能：黑曲霉一级。三级气压杆，脚架采用钢制五星脚。钢制五星脚：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》检测依据：金属件外观要求：电镀层符合要求；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾160小时，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。	
38		咨询桌	800*750	5	个			底座为不锈钢框架，大理石台面。 ▲不锈钢符合：①检测依据：GB/T3325-2017、GB/T11170-2008 ②理化性能要求：硬度：≥3H；耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 ③化学成分：C≤0.2%、Si≤0.5%、Mn≤0.9%、P≤0.04%、S≤0.02%、Ni≤8.5%、Cr≤18.5%。 ▲大理石：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 19766-2016《天然大理石建筑板材》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测依据：尺寸偏差合格；外观质量合格；巴氏硬度≥60；吸水率≤0.5%；落球冲击符合要求；弯曲强度≥40MPa；弯曲弹性模量≥6.5GPa；耐磨性≤0.5g；耐污染性合格；耐化学药品性合格；耐热性合格；耐高温性合格；放射性保护分类控制A类合格。	
39		定制前台	1800*600*1100	1	个			基材为高密度纤维板制作，表面烤漆处理+岩板，高密度纤维板：符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测依据：理化性能：密度0.8~0.9g/cm³、含水率4~6%、吸水厚度膨胀率≤4.0%；甲醛释放量≤0.025mg/m³；挥发性有机化合物含量未检出；抗菌性能：金黄色葡萄球菌≥99、黑曲霉一级。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
40		花箱	1000*700	4	个			基材为铝合金制作：▲铝合金符合：①检测依据：GB/T3325-2017 ②金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生、≥100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。	
41		架子	300*1000	1	个			1、基材为白蜡木实木制作。▲白蜡木符合：①检测依据：GB/T3324-2017、GB8624-2012、GB/T16734-1997、GB/T29894-2013、GB/T4817-2019 ②木材含水率：8~9%。 ③燃烧性能：燃烧增长速率指数≤480W/s；60s 内焰尖高度≤150mm；60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 ④材质指标：死节：最大尺寸与板宽的百分比≤2%、任意材长 1m 范围内的个数≤3；腐朽：面积与所在材面面积的百分比≤2%；裂纹、夹皮：长度与检尺长的百分比≤2%；虫眼：任意材长 1m 范围内的个数≤2；钝棱：最严重缺角尺寸与材宽的百分比≤1%；翘曲：横弯最大拱高与内曲水平长的百分比≤0.1%、顺弯最大拱高与内曲水平长的百分比≤0.1%；斜纹：倾斜高度与该水平长度的百分比≤1%。 ⑤树种鉴别：白蜡木。 2、表面采用油漆工艺。油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》检测依据：漆膜硬度3H；VOC 含量≤45g/L；总铅含量未检出；可溶性重金属含量未检出；多环芳烃总和含量未检出。白蜡木：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》检测依据：木材含水率8~9%；外观要求合格。	
42		地毯	1600*3500	15	平方			聚脂纤维	
43		组合沙发	2800*800*850+ 1700*800*850	1	组			框架采用实木框架，内置蛇形弹簧，填充高密度乳胶，羽绒，面饰采用牛皮饰面。▲牛皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》检测依据：感官要求合格；涂层粘着牢度≥9.0N/10mm；耐折牢度（50000次）无裂纹；撕裂力≥100N；气味≤2级；离甲醛含量未检出；挥发性有机物含量未检出；可萃取重金属含量未检出；禁用偶氮染料含量未检出；皮革防霉性能：绿色木霉菌一级、产黄青菌一级。 成品符合：▲沙发（皮）：符合GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》检测依据：产品用料、加工：泡沫塑料表观密度合格、回弹性能合格、压缩永久变形合格；覆面材料理化性能合格；产品有害物质：甲醛释放量合格、总挥发性有机化合物合格。	
44		茶几	800*400	1	个			实木框架，台面采用大理石板，大理石：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 19766-2016《天然大理石建筑板材》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测依据：尺寸偏差合格；外观质量合格；巴氏硬度≥60；吸水率≤0.5%；落球冲击符合要求；弯度强度≥40MPa；弯曲弹性模量≥6.5GPa；耐磨性≤0.5g；耐污染性合格；耐化学药品性合格；耐热性合格；耐高温性合格；放射性保护分类控制A类合格。	

新一代信息技术实训中心实训家私采购清单

序号	图片	名称	规格	数量	单位	单价（元）	合计（元）	材质说明	产品备注
45		定制储物柜	2300*400*1350	1	组			柜体材料：柜体25MM实木颗粒板双贴1MM防火板，实木颗粒板（刨花板）：符合GB/T 4897-2015《刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测依据：尺寸偏差合格；外观质量合格；板内密度偏差%合格；含水率%合格；静曲强度合格；内胶合强度合格；弹性模量合格；表面胶合强度合格；2H吸水厚度膨胀系数%合格；握螺钉力合格；甲醛释放量≤0.01mg/m³；总挥发性有机化合物未检出。▲防火板：符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测依据：甲醛释放量≤0.015mg/m³；挥发性有机化合物含量未检出。门板：2.0轻奢铝框+5MM 钢化玻璃，门铰：阻尼自闭，▲304不锈钢缓冲门铰：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》检测依据：过载：垂直静载荷30KG，10次无缺陷，符合要求；水平静载荷70N，10次无缺陷，符合要求；功能：垂直静载荷20KG，10次无缺陷，符合要求；水平静载荷40N，10次无缺陷，符合要求，耐久性试验80000次无缺陷，符合要求；下沉量≤2mm；耐腐蚀：18h后，1.5mm以下锈点不应超过5点/dm²，其中1.0mm以上的锈点不应超过2个（距离边缘棱角2mm以内不计）。灯光：三雄几件 全嵌入式 铝槽硅胶LED灯，台面：1.5MM 厚岩板：衣柜门：2.5MM实木颗粒板+进口肤感膜，抽屉导轨：阻尼自闭导轨，▲三节滚珠导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》检测依据：过载：垂直静载荷300N，10次无缺陷，符合要求；水平侧向静载荷150N，各5次无缺陷，符合要求。功能：垂直静载荷200N，10次无缺陷，符合要求；水平静载荷100N，各5次无缺陷，符合要求，耐久性试验80000次无缺陷，符合要求；下沉量≤1%；耐腐蚀：18h后，1.5mm以下锈点不应超过5点/dm²，其中1.0mm以上的锈点不应超过2个（距离边缘棱角2mm以内不计）。▲三合一连接件符合：①检测依据：GB/T28203-2011 ②外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺、刃口、露底,应光滑平整,应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿,焊缝均匀,应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷,色泽应一致；木榉表面应光滑无毛刺，圆榉槽纹应清晰。 ③理化性能：金属漆膜耐腐蚀，氯化钠，3%，100h：≤100h 内，观察在溶剂中的样本上划道两侧3mm以外，应无泡产生;100 h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 ④力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度：≥280N。	
合计：人民币_____（¥_____元）									
注： 1、若上述标准已经更新或废止，则按照国家或者行业的最新标准执行。 2、此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。 3、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。 4、响应报价按四舍五入保留小数点后两位有效数。									
法定代表人/授权代表人签字（或盖私章）：_____ 供应商名称（加盖公章）：_____ 日期：_____年____月____日									